

Введение:

Вакуумные паяных сверла производятся silver весСварка.Это могут быть пригодны для бурения стэнд машин или электрические ручные бурильщики или ЧПУ machine.Ве сухой используется для гранитные или жесткий камень, распространенные виды бы

быть небольшие проекты, такие как бурение из отверстия раковины для крановили маленькие отверстия на плитах.Это может быть сухим или влажным использование, но этот тип бурового долота, специально предназначенные для использования сухого.

Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий.
2. Обеспечить быструю скорость бурения, чем обычные сверла.
3. Хорошо стабильной и долгий срок службы.

Sp Спецификация:

Ниже нормальный размер нашего вакуум паяных колонкового бурения:

| Код № | Диаметр | Размер сегмента | Использование | Длина трубы | Технология сварки | Адаптер |
|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| BW-DDB-S07 | 29 мм (1-1 / 8 ") | 16x2.5x10 | Влажный или Сухой | 4 " (100 мм) | Серебро Сварка или Лазерная сварка | 5/8 "-11 M14 1/2 газа |
| | 32 мм (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 35 (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 38 мм (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45 мм (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50 / 51мм (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57 мм (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60 мм (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63 мм (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70 мм (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76 мм (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89 мм (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 102mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| 110 мм (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | | |
| 127 мм (5 ") | 24x4x10 | | | | | |

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer.Other можно заказать клиентами.

Являются больше продуктов мы поставляем:

