

## Введение:

1. D15x50Tx1 / 2 "G с алмазным шариком для пальцев для гранита и мрамора в горном оборудовании, как правило, используются после сверления алмазных сердечников, быстрой удаления пыли, алмазного раковины.
2. Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для пробивки пыльных линий, которые предназначены для резки гранита, инженерного камня и мрамора, столешниц, кухонных вершин и бассейнов.
3. Обычно монтируется на станках с ЧПУ или радиальным рычагом, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.
4. Вставьте отверстия для подачи воды в каждый бит.
5. Пожалуйста, вертикально используйте и добавляйте воду при шлифовании, в основном для бокового шлифования.

## Особенности:

1. Быстрая скорость и длительность дольше
2. Меньше шума и низкого ампера

## Спецификация:

Нормальный размер D15x50Tx1 / 2 "G Алмазный шарик Форма пальца для гранита и мрамора в горном оборудовании:

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")	1/2 Газ (Наружная резьба)  M14  5/8" -11	40мм 45мм 50мм 60мм	4-6pcs
25 мм (1 ")			
30 мм (1-1 / 4 ")			
35 мм (1-3 / 8 ")			
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

[Нажмите здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы алмазного пальца](#)

## Изображений:

D15x50Tx1 / 2 "G Алмазный шарик для пальцев для гранита и мрамора в горнодобывающей технике