Описание:

D160x150LxR 1/2 "G сверло с алмазным сердечником с ЧПУ Производятся с помощью серебряной или лазерной сварки.

Он может быть подходящим для стендовых сверлильных станков Или электрические ручные бурильщики или станки с ЧПУ.

Для сверления видов гранита или ручного камня.

Сварное серебро лучше для влажного использования и сварки лазером Лучше для сухого использования.

Особенности:

1.Предназначен для сверления отверстий

2. Хороший стабильный и долгий срок службы.

3. Может быть сухое или влажное использование.

Характеристики:

Ниже приведен нормальный размер **D160x150LxR 1/2 "G сверло с алмазным сердечником с ЧПУ:**

Код №	Диаметр	Размер сегмента	использование	Длина трубы	Метод сварки	адаптер

BW-DDB-S03	20 мм (3/4 ")	17 / 12x3x10	Влажный или сухой	4" (100 мм)	Серебряная сварка или Лазерная сварка	5/8" -11 M14 1/2 газа 12В
	22 мм (7/8 ")	17 / 12x3x10				
	25 мм (1 ")	17 / 12x3x10				
	29 мм (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10				
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 мм (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42 мм (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50/51 мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80 мм (3-1 / 8 "	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	100 мм (4 ")	22x3.5x10				
	110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	127 мм (5 ")	24x4x10				

Вышеуказанная спецификация - только ссылка для клиента. Другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:
D160x150LxR 1/2 "G сверло с алмазным сердечником с ЧПУ

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:
D70x150LxR1 / 2 "G CNC Гранитная алмазная сверлильная труба

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com