

Введение:

1. D22x40Tx1 / 2 "" G Инструменты для алмазного фрезерования для внутренних отверстий Шлифовка обычно используется после сверления алмазных сердечников, быстрого удаления пыли, алмазного раковины.
2. Они идеально подходят для быстрого удаления сточных вод, а также для пробивки пыльных линий, которые предназначены для резки гранита, инженерного камня и мрамора, столешниц, кухонных вершин и бассейнов.
3. Обычно монтируется на станках с ЧПУ или радиальным рычагом, для шлифования отверстий, анкера и глухого отверстия.
4. Вставьте отверстия для подачи воды в каждый бит.
5. Пожалуйста, вертикально используйте и добавляйте воду при шлифовании, в основном для бокового шлифования.

Особенности:

1. Быстрая скорость и длительность долгие
2. Меньше шума и низкого ампера

Спецификация:

Нормальный размер инструмента D22x40Tx1 / 2 "" G Diamond Fnger для внутренних отверстий Шлифование:

Диаметр	Диаметр отверстия (мм)	Длина сегмента	Номер сегмента
20 мм (3/4 ")	1/2 Газ (Наружная резьба) M14 5/8" -11	40мм 45мм 50мм 60мм	4-6pcs
25 мм (1 ")			
30 мм (1-1 / 4 ")			
35 мм (1-3 / 8 ")			
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Вышеуказанные спецификации приведены для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

[Нажмите здесь, чтобы просмотреть другие размеры и формы алмазного пальца](#)

Изображений:

D22x40Tx1 / 2 "" G Алмазный инструмент для битов для шлифования внутренних отверстий

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Город Шуйту, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway 02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

Facebook: Boreway Sherry

WeChat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net