

Описание/контроль:

45 мм алмазного кернового бурения процесс для серебра пайки или лазерной сварки. Серебро припой в бурильных труб, лучший мокрый путем добавления воды и лазерной сварных бурильных труб может быть пробурена напрямую. Бурильная труба обычно устанавливается на ручной установки или на ЧПУ. Можно сверлить жесткий камень, таких как гранит.

Особенности:

- 1.Подходит для каменных бурения
- 2. балансировки высоких, сильной стабильности
- 3. Высокая производительность, длительный срок службы

Технические характеристики:

Ниже приводится45 мм Алмазный ядро дрель общие характеристики:

Модель	Диаметр	Размер головы	Использование	Длина трубы, дрель	Метод сварки	Соединитель
BW-DDB-S03	20 мм (3/4 ")	17/12 x 10 3	Мокрый Или Использование сухой	4» (100 мм)	Серебряный припой Или Лазерная сварка	5/8 "-11. M14 1/2 G»
	22 мм (7/8 "□	17/12 x 10 3				
	25 мм (1 "□	17/12 x 10 3				
	29 мм (1 - 1/8 "□	17/12 x 10 3				
	32 мм (1-1/4 ")	16 x 3 x 10				
	35 мм (1 - 3/8 "□	16 x 3 x 10				
	38 мм (1-1/2»)	16 x 3 x 10				
	42 мм(1 - 5/8 "□	16 x 3 x 10				
	45 мм (1-3/4 ")	16 x 3 x 10				
	50/51 мм (2 "□	16 x 3 x 10				
	57 мм (2-1/4 ")	22x3.5x10				
	60 мм(2 - 3/8 "□	22x3.5x10				
	63 мм(2-1/2»)	22x3.5x10				
	70 мм (2-3/4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 "□	22x3.5x10				
	80 мм (3-1/8"	22x3.5x10				
	89 мм (3-1/2»)	22x3.5x10				
	100 мм (4 "□	22x3.5x10				
	110 мм (4 - 3/8 "□	22x3.5x10				
	127 мм (5 "□	24 x 4 x 10				

Выше спецификации приведены только для справки, другие могут быть настроены по желанию заказчика.

Мы также предлагаем другие продукты:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com