

Введение:

Эти алмазные сегменты для резки блоков используются для влажной резки мрамора и других мягких блока, Smooth резки без повреждения края.

Особенности:

- 1.The сегменты имеют хорошую резкость и высокую эффективность в процессе резки, между тем, оно имеет долгий срок службы.
- 2.Good резки результат: гладкая резка, плоская поверхность и даже размер.
- 3.Stable резки, узкий зазор резки, снижение камень отходов.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей Алмазный Блок резки сегмента для мрамора:

| Наименование товара | Диаметр (мм) | Стальной сердечник(мм) | Сегмент Измерение (мм) | Сегмент Номер | Форма | Заявление |
|--|--------------|------------------------|------------------------|---------------|--------------|-----------|
| Vogeway Блок Резка Сегмент Для Мрамор | Ø900 | 5.0 | * 7,5 24 * 10 (13) | 64 | Z (Прямо) | Мрамор |
| | Ø1000 | 5.0 | * 7,5 24 * 10 (13) | 70 | | |
| | Ø1200 | 5.5 | * 8,0 24 * 10 (13) | 80 | | |
| | Ø1400 | 6.0 | * 8,5 24 * 10 (13) | 92 | | |
| | Ø1600 | 7.0 | * 9,5 24 * 10 (13) | 108 | | |
| | Ø1800 | 7.5 | * 10 24 * 10 (13) | 120 | | |
| | Ø2000 | 8.0 | 11 * 24 * 10 (13) | 128 | | |
| | Ø2200 | 8.0 | 11 * 24 * 10 (13) | 132 | | |
| | Ø2500 | 9.0 | * 12,5 24 * 10 (13) | 140 | | |
| | Ø2700 | 9.0 | * 12,5 24 * 10 (13) | 140 | | |
| | Ø3000 | 9.3 | 13 * 24 * 10 (13) | 160 | | |

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.