

## Алмазные сегменты сверла - Cuspate Top Turbo Fash

Алмазные сегменты Cuspate Top Turbo Форма буровых битов Диаметр 32 мм-356 мм обеспечивают гладкое и быстрое сверление.

Применения: вылеченные железобетона с твердыми мягкими агрегатами, зеленым бетоном или абразивным материалом.

Тип сварки: серебряная сварка.

Мокрое использование.

По сравнению с обычными Turbo Segments, в сегментах есть верхняя вершина Cuspate, причем эта структура изначально скорость сверления очень быстро.

### Ниже приведены нормальные характеристики, которые мы продаем:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	№ сегмента
BW-DS-DB-C06-01	2.25 "(57 мм)	24x3.5x14.	5.
BW-DS-DB-C06-02	2.50 "(63 мм)	24x3.5x14.	6.
BW-DS-DB-C06-03	2.75 "(70 мм)	24x3.5x14.	7.
BW-DS-DB-C06-04	3 "(76 мм)	24x3.5x14.	8.
BW-DS-DB-C06-05	3.25 "(82 мм)	24x3.5x14.	9.
BW-DS-DB-C06-06	3,50 "(89 мм)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-07	4 "(102 мм)	24x3.5x14.	10.
BW-DS-DB-C06-08	4,25 "(108 мм)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-09	4.50 "(114 мм)	24x3.5x14.	11.
BW-DS-DB-C06-10	4.75 "(120 мм)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-11	5 "(127 мм)	24x4.0x14.	11.
BW-DS-DB-C06-12	5,5 "(140 мм)	24x4.0x14.	12.
BW-DS-DB-C06-13	5,75 "(146 мм)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-14	6 "(152 мм)	24x4.0x14.	13.
BW-DS-DB-C06-15	6.25 "(159 мм)	24x4.0x14.	14.
BW-DS-DB-C06-16	6,5 "(165 мм)	24x4.0x14.	15.
BW-DS-DB-C06-17	7 "(178 мм)	24x4.0x14.	16.
BW-DS-DB-C06-18	8 "(203 мм)	24x4.5x14.	18.
BW-DS-DB-C06-19	9 "(229 мм)	24x4.5x14.	20.
BW-DS-DB-C06-20	10 "(254 мм)	24x4.5x14.	23.
BW-DS-DB-C06-21			

### Связаться с нами:

Fujian Nanan **boreway** Machinery Co.,Ltd.



No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China



Тел: (+86) 595-86990206 /  Факс: (+86) 595-86990220



Мобильный / WhatsApp / WECHAT: (+ 86) 18650679939



Электронное письмо: [boreway@boreway.com](mailto:boreway@boreway.com)



Lyon Chang.