Введение:

Заполненных смолой 5-сегментный палец бит имеет меньший диаметр, и пять сегментов предназначены для резки faster.It имеет скорость подачи 10 ~ 20 "" / мин, а его рабочее скорость 4500-5500 RPM-. Этот палец бит имеет встроенный канал для воды централизованного распределения питательной воды, как это делают все хорошее качество смолы палец bits.This заполненный сегментированный бит отлично подходит для гранита, искусственного камня и других твердых натуральный камень, а смола позволяет использовать его для эти материалы, а также для оникса или хрупких материалов. Эти алмазов палец биты сделаны для высокой производительности формирования в производственных приложений.

Особенность:
Скорость 1.Faster и длится дольше.
2. Идеально подходит для твердых материалов

Характеристики:
Алмазный смолы кабального маршрутизатор бит

Толщина	Полезная глубина (мм)	Адаптер	Сегмент Тип	Сегмент Нет.	Укрепление Bottom
20мм (3/4 ") 22mm (7/8 '') 25 мм (1 ")	30	5/8 "-11 M14 1/2 " Газ	Смола Заполненные	4-6	Необязательный
	35				
	40				
	45				
	50				

Характеристики только для справки, другие характеристики могут быть изменены.

Фотографии продукта:

Алмаз Смола Таможенный маршрутизатор бит

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com