

Введение:

Немного дыра алмазной пилой производится серебром или лазерной welding.It могут быть пригодны для бурения стенд машин или электрические ручные бурильщики или ЧПУ machine.For бурения виды гранита или ручного камня. Common использования будет быть небольшие проекты, такие как бурение из отверстия раковины для кранов. И серебро сварные лучше для мокрого использования и лазерная сварные лучше для сухой использования.

Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий.
- 2.Long продолжительность жизни и высокая эффективность.
- 3.Дру или влажной использование.

Спецификация:

Есть нормальная спецификация немного отверстие алмазной пилой:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
BW-DDB-S03	20мм (3/4 ")	17 / 12x3x10	Влажный или	4 " (100 мм)	Серебро	5/8 "-11
	22мм (7/8 ")	17 / 12x3x10			Сварка	M14
	25 мм (1 ")	17 / 12x3x10	Сухой		или	1/2 газа
	29 мм (1-1 / 8 ")	17 / 12x3x10			Лазерная	
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10	сварка			
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10				
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
102mm (4 ")	22x3.5x10					
110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10					
127 мм (5 ")	24x4x10					

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer.Other можно заказать клиентами.

Есть больше продуктов мы поставляем:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com