Введение:

Diamond cВвод сверло используется в камня Алмазный инструмент, крепежный винт с фиксированной пробурено отверстие
 связь с сверла по крупицам под давлением, вращательные питаются резки камня, в основном используется в строительстве,
стены, полы в воздушные отверстия, дренажные отверстия в отверстие. Diamond cВвод сверло Есть удлиненные существующих дрель центрирование, делая бурение более стабильной и надежной. Для охлаждения и слива порошок детализация воды является очень важным,
хорошо для прохождения воды может значительно продлить жизнь сверла и сверла сохранить резкость.

Особенности:

1. diamond cВвод сверло включает удлиненные детализацию предварительной центровки,
делая бурение более точной, стабильной и надежной.
2 скорость бурения, высокая эффективность, без ущерба для стены, всеобъемлющего экономически целесообразно;
3. В центрирующее сверло Алмазное 45 # сталь материалов производства, не деформируется.

Спецификация:

Ниже приводится нормальный размер нашей алмазные Сверла центровочные:

Наружный диаметр	Сегмент спецификация	Использование	Длина	Метод сварки	Подключение
25 мм (1 дюйм)	25x2.5x8mm	Мокрые использования	4 дюйм(100 мм)	Siliver сварка Лазерная сварка	Рычаг зажима
32 мм (1-1/4 дюйм)	32x3.0x8mm				
35 мм (1 3/8 дюйм)	35x3.0x8mm				
38 мм (1-1/2 дюйм)	38x3.0x8mm				
45 мм (1-3/4 дюйм)	45x3.0x8mm				
50 мм (2 дюйм)	50x3.0x8mm				

Выше спецификации просто ссылку для клиента. Другие спецификации может быть заказ от клиентов.

Фото:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобно продукт:

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com