

Введение:

Алмазная конструкция тонкостенная сердечника сверла подходит для станда буровой машины, электрические ручные буровики для бурения бетона, каменной кладки, кирпич и т.д.

Течение воды держит долото круто и обеспечивают быстрое удаление бурового мусора.

Особенности:

- 1.Applicable для большинства станков сверлильных станков, ручных бурильщиков.
- 2.Good баланс и стабильность работы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего Алмазное строительства тонкие стенки сердечника сверлом:

наименование товара	Диаметр	размер сегмента	Сегмент No.	длина	Приложения

Влажный строительство ромб ядро Сверло	7/8 "(22мм)	12x3.0x10	3	Может быть настроены	бетон Кирпич Каменная кладка
	1 "(25 мм)	12x3.0x10	4		
	1,18 "(29мм)	12x3.0x10	4		
	1,25 "(32мм)	16x3.0x10	4		
	1,38 "(35 мм)	16x3.0x10	4		
	1,50 "(38мм)	16x3.0x10	5		
	1,63 "(42мм)	16x3.0x10	5		
	1,75 "(45мм)	16x3.0x10	6		
	1,88 "(48мм)	16x3.0x10	6		
	2 "(52мм)	16x3.0x10	7		
	2,25 "(57мм)	22x3.5x10	5		
	2,50 "(63мм)	22x3.5x10	6		
	2,75 "(70мм)	22x3.5x10	7		
	3 "(76мм)	22x3.5x10	8		
	3,25 "(82мм)	22x3.5x10	9		
	3,50 "(89мм)	22x3.5x10	10		
	4 "(102мм)	22x3.5x10	10		
	4,25 "(108мм)	22x3.5x10	11		
	4,50 "(114мм)	22x3.5x10	11		
	4,75 "(120 мм)	24x4.0x10	11		
	5 "(127мм)	24x4.0x10	11		
	5,5 "(140мм)	24x4.0x10	12		
	5,75 "(146мм)	24x4.0x10	13		
	6 "(152мм)	24x4.0x10	13		
	6.25 "(159мм)	24x4.0x10	14		
	6.5 "(165мм)	24x4.0x10	15		
	7 "(178мм)	24x4.0x10	16		
	8 "(203мм)	24x4.5x10	18		
	9 "(229мм)	24x4.5x10	20		
	10 "(254 мм)	24x4.5x10	23		
	11 "(280мм)	24x5.0x10	25		
	12 "(305 мм)	24x5.0x10	27		
13 "(330мм)	24x5.5x10	30			
14 "(356 мм)	24x5.5x10	32			

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Гальванических алмазов якорь бит для строительства:](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com