

**Введение:**

Алмазный сегментированный раскорчевка колеса в основном используется для измельчения черновой гранита, мрамора и т.д., кварца и других каменных поверхностей, этот алмаз сегментирован гася колесо подходящий для фрезерования с ЧПУ, вы можете использовать обе стороны обмена.

**Особенности:**

1. Применение на станках с ЧПУ, точного литья.
2. Хорошее шлифования, долгий срок службы, низкий уровень шума.
3. Стороны могут обмениваться использования и экономию средств.

**Спецификация:**

Эти параметры являются нашим алмазов сегментированный раскорчевка колеса:

Наружный диаметр (мм / дюйм)		Высота сегмента (мм)	Размер нити
50	2	20	Φ10-2 + 2holes
86	3-3 / 8	20	Φ50-3 + 3holes
86	3-3 / 8	30	
86	3-3 / 8	40	
100	4	20	Φ50-3 + 3holes
101	4	30	
102	4	40	

Другие специальные характеристики могут быть настроены в соответствии с нашими потребностями.

**Картина:**

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)

**boreway**®



**Boreway Machinery Co., Ltd.**  
[www.diamondtools.top](http://www.diamondtools.top)  
[www.boreway.com](http://www.boreway.com)