## Участок:

D75 алмазный круг используют нулевой терпимостиВремяШлифовальные быстрый, стабильный баланс нулевой вибрации, главную роль в внутреннего края перед полировкой удалить лишние части гранита и других твердых камней,

Чтобы подготовиться к последующей полировкой. Нулевая терпимость колесо классификация включает Nodal, нулевой терпимости колеса, металлические колеса и непрерывного нулевой терпимости нулевой допуск колесо смолы, наполненные смолы, полировки колес нулевой терпимости.

Используется в шлифовки и полировки камня столешницы, кухонные столешницы раковина отверстие при резке, он оставит грубые края,Затем используйте барабаны шлифовке и полировке, это самый эффективный инструмент. Мы производим

Различные типы и технические барабан (нулевой терпимости колеса), один слой вакуумной пайки барабана, барабан многослойной вакуумной пайки, Нулевая терпимость колесоПредназначен полированный гранит, мрамор, кварц

Края изношены излишки камня, этот инструмент является самым быстрым способом, чтобы вырезать отверстие раковины после удаления избыточного материала.

## Особенности:

- 1. Высокая эффективность, длительный срок службы, высокая скорость помола
- 2. баланса, высокая стабильность

## Технические характеристики:

Ниже приводится общее описание нашей нулевой терпимости алмазного круга:

Модель	Диаметр	Зернистость		Длина сегмента	Интерфейс
BW-ZTW-M01-02		Штраф	сухие использование с	35	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M01-03 BW-ZTW-M01-04	75 мм (3 ") 100 мм (4 ")				

Приведенные выше спецификации только для справки, другие характеристики могут быть изменены по требованию заказчика

Между тем, мы также предоставляем больше продуктов:



