

Участок:

D75 алмазный круг используют нулевой терпимости. Время шлифовальные быстрый, стабильный баланс нулевой вибрации, главную роль в внутреннего края перед полировкой удалить лишние части гранита и других твердых камней,

Чтобы подготовиться к последующей полировкой. Нулевая терпимость колеса классификация включает Nodal, нулевой терпимости колеса, металлические колеса и непрерывного нулевой терпимости нулевой допуск колеса смолы, наполненные смолы, полировки колес нулевой терпимости.

Используется в шлифовки и полировки камня столешницы, кухонные столешницы раковина отверстие при резке, он оставит грубые края. Затем используйте барабаны шлифовке и полировке, это самый эффективный инструмент. Мы производим

Различные типы и технические барабан (нулевой терпимости колеса), один слой вакуумной пайки барабана, барабан многослойной вакуумной пайки. Нулевая терпимость колеса. Предназначен полированный гранит, мрамор, кварц

Края изношены излишки камня, этот инструмент является самым быстрым способом, чтобы вырезать отверстие раковины после удаления избыточного материала.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы, высокая скорость помола
2. баланса, высокая стабильность

Технические характеристики:

Ниже приводится общее описание нашей нулевой терпимости алмазного круга:

Модель	Диаметр	Зернистость	Виды	Длина сегмента	Интерфейс
BW-ZTW-M01-01	25 мм (1 ")	Сырой Штраф Тонкое измельчение	Влажные или сухие использование с	20мм	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M01-02	50 мм (2 ")			35	
BW-ZTW-M01-03	75 мм (3 ")			45мм	
BW-ZTW-M01-04	100 мм (4 ")				

Приведенные выше спецификации только для справки, другие характеристики могут быть изменены по требованию заказчика

Между тем, мы также предоставляем больше продуктов:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com