

**Введение:**

Алмазный нулевой терпимости шлифовальный круг используется для удаления стружки, уборка чаши и подготовка край камня, это самый быстрый способ, чтобы удаление материала после вырезания отверстия раковины с алмазными лезвиями или формировать радиус на внешнем краю. Сегментированные и смолы заполнено являются доступными на запросы клиентов, смолы заполнено те поставляет гладкую и стабильную производительность, длительный срок службы с.

**Особенности:**

- Эффективность 1.High, долгий срок службы и быстрая скорость фрезерования.
- 2.Perfect баланс с нулевым вибрации и стабильной работы.
- 3.Smoother фрезерный без повреждения камня края.

**Характеристики:**

Ниже приведены нормальные характеристики наших алмазов нулевой терпимости шлифовальные, круги:

| Наименование товара                             | Тип                  | Диаметр | Длина сегмента     | Подключение            |
|-------------------------------------------------|----------------------|---------|--------------------|------------------------|
| Алмаз<br>Толерантность<br>Измельчение<br>Колесо | Сегментированный     | 50мм    | 20мм               | 5/8 " - 11<br>1/2 газа |
|                                                 |                      | 75mm    | 25мм               |                        |
|                                                 |                      | 100мм   | 30мм               |                        |
|                                                 | Смола<br>Заполненные |         | 35<br>40mm<br>50мм |                        |

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: Premium.