

Введение:

Двойной ряд алмазный шлифовальный круг используется в основном для края поверхности, скошенной поверхности камня, выравнивание, грубого помола, тонкого помола и так далее. Простота в использовании, высокая эффективность измельчения, Это быстро размышлял, обрезки и заканчивая конкретную форму, камень, самый эффективный инструмент для камня, как правило, с использованием электрических или пневматических инструментов под рукой.

Особенности:

1. Форма точным, Шлифовальные эффект, долго жизнеспособность;
2. Высокая эффективность шлифования, для шлифования различных объектов, используя различные связующее;
3. Завод прямой, доступный, всесторонний и низкая стоимость;
4. Мы можем изготовить в соответствии с требованиями формы потребности заказчика;

Спецификация:

Ниже приведены общие технические нашего Двухрядные алмазный шлифовальный круг:

Диаметр (мм / дюйм)	Высота (мм)	Подключение	зернистость
75mm / 3 "	5мм / 6мм	M14, M16, M18, M20 22.23mm 5/8 "-11 Улитка блокировки	30 #
100 мм / 4 "	5мм / 6мм		50 #
115mm / 4.5 "	5мм / 6мм		120 #
125/5 "	5мм / 6мм		200 #
150/6 "	5мм / 6мм		400 #
180/7 "	5мм / 6мм		
230/9 "	5мм / 6мм		

Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

образ:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Гальванизирует алмаз чашка шлифовального круга:](#)