

Введение:

Смола сухой использование алмазного шлифования и полировки коврик может быть множество специальные формы полировки камня углам, внутренняя дуга, шлифовальные острый, в отсутствие воды ситуации и эффективного завершения шлифовка и процесс полировки, по сравнению с обычным водяная мельница листа, может предотвратить пятна продукция вода камень, макулярной, анти-щелочи. Различные обработки поверхности, используя последовательный 2 для камня: от грубой шлифовки до тонкой полировки, окончательный. Вы также можете 3-шаг, пятиступенчатая простой в использовании.

3. Основные размеры: 50 #, 100 #, 200 #, 400 #, 800 #, 1500 #, 3000 #.

Особенности:

1. Простота в использовании, быстро, быстро полировку.
2. стабильное качество, высокая скорость помола, высокая эффективность. Тепловое сопротивление (400 °C высокая температура) и высокое сопротивление давления, длительный срок службы.
3. При резком шлифования, полирования быстро, светимость преимущества яркости.
4. со стандартизированным цвета детализации и хорошей гибкостью.

Спецификация:

Вот наш Смола сухой использование алмазный и полировки коврик Общие характеристики:

диаметр	зернистость	Виды
80mm (3")	50 #, 100 #, 200 #, 400 #,	Влажные полировки
100 мм (4")		
125 (5")	800 #, 1500 #, 3000 #,	
150 (6")	БУФФ	

Другие характеристики могут быть настроены в соответствии с требованиями.

образ:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожие продукты:

[Смола вогнутую алмазной шлифовки и полировки площадку](#)

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com