

Описание продукта:

Краткое введение:

Высокая частота индукционного нагрева машина использует резонансный контур, резонансная выход низкого напряжения, высокую мощность тока частоты при помощи высокочастотного трансформатора; Такая высокая частота сварочный аппарат наши новые продукты поколения, с использованием МОП-транзистора питания устройства и наши технологии управления переменным потоком новейшего поколения, оборудование очень простая структура, высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы, клиент само удобство обслуживания, в настоящее время одним из наиболее широко используемых сварочный аппарат.

Особенности:

1. Under тех же самых условиях, экономя двойную электрическую энергию, чем традиционные.
2. Can использоваться в эксплуатации трубопроводов, небольшой внутр машина занимает небольшую СТОЛЕШНИЦЕ пространство, легко перемещать.
3. С перегрузки по току, перенапряжения, под водой, обрыв фазы, нагрузка дискомфорт состояния, обеспечение более высокой надежности и долговечности.
4. Применительно к рабочему месту с плохой средой, вы можете поместить основной хост-машину в чистом месте, снижая скорость восстановления хозяина, повысить надежность устройства.
5. Design со 100% нагрузке, непрерывно 24 часа в сутки, может быть оснащен инфракрасным измерением температуры, автоматический контроль температуры, улучшить качество нагрева и упростить ручное управление.

Преимущество:

Наша высокая частота экспорта сварочный аппарат в Бразилии, Индии, Австралии, США, Украины, Италии, Польши, России, более чем в 20 различных странах. В этих зарубежных рынках, наша сварочный аппарат пользуется хорошей репутацией, мы получаем хорошие обратные связи после их соответствующего результата испытаний, поэтому мы уверены в нашей качества продукции.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детали:

Спецификация высокочастотной индукционной сварки машин:

параметры	численный		
	Однофазный 220V 50 / 60HZ	Три фазы 380V, 50 / 60Гц	Трехфазный 380V
Входное напряжение	220 В	340-430 V	380V
Рабочее напряжение	220 В	340-430 V	380V
Мощность	20 кВт	25 кВт	30 кВт
Выход тока	200-1050	200-1200	400-1500
частота работы	30-100 КГц	30-80 КГц	30-80 КГц
Номинальный рабочий цикл	100%	100%	100%
Фактор силы	≥95	≥95	≥95
Температура охлаждающей воды	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C	≤ 40 ° C
Охлаждение водой под давлением	0,06-0,12 Мпа	0.06Мра-0.12Мра	0.06Мра-0.12Мра
Поток охлаждающего полива	7,5 л / мин	7,3 л / мин	7,5 л / мин
Размер главного хоста и вес	620мм * 290мм * 500мм 25кг	560 * 220 * 590мм 22кг	600 * 255 * 540мм 35 кг
Размер и вес Extension	Необязательный	Необязательный	450 * 255 * 390мм 30KG

Ниже показана только часть продукта, другие продукты могут быть настроены в соответствии с вашими потребностями

Если вы не можете найти продукт, который вы хотите, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации продуктов.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Non-conventional tools welding



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Iron pipe welding

boreway® \$ ISO 9001 SCS CE



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Copper tube welding

boreway® \$ ISO 9001 SCS CE





Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Diamond saw blade welding

boreway® \$ ISO 9001 SCS CE



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Multi-site welding

boreway® \$ ISO 9001 SCS CE




齿轮、链轮淬火
Gears, Sprockets quenching

标准件的热锻
Standard parts hot forging




地质钻头焊接
Geological drill welding

石油钻头焊接
Geological drill welding

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

A variety of materials welding

Приложение: Педаль / ручной пресс переключатель, воздушнонагреватель (можно настроить), водопроводные трубы, водяные насосы (нужно купить). Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями. Перед покупкой машины, пожалуйста, предоставьте характеристики сварки заготовок.

Упаковка:

Высокочастотный индукционный сварочный упаковочная машина в деревянном. Мы также можем упаковать сварочный аппарат в соответствии с вашими

требованиями.

Специальные технические условия должны быть согласованы по срокам доставки.



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway Machinery Co., Ltd.

Адрес: Hongxing Street, Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

TEL: (+86) 595-86990206 / (+ 86) 18250633812

FAX: (+86) 595-86990220

WhatsApp: + 86-18359335376

facebook: ChoisDong

Эл. адрес: borewa05@boreway.net