

Введение:

Алмазная Бура Молот Бетонная Поверхность D150x3Тх45sx40Н используется на ручных шлифовальных станках или авто / полуавтоматический куст чеканный машины для обработки кустов, забитых поверхности личи на бетоне

гранит, мрамор и другие поверхности камня.

Поверхность обработки может быть очень однородной и кажется реальной и естественной.

Валики могут быть изменены удобно, значительно снизили издержки производства.

Особенности:

1. Фили grinite имеет высокую эффективность измельчения и долгий срок службы.
2. Универсальная, реальная и естественная поверхность обработки.
3. Можно снизить издержки производства по сравнению с традиционным методом обработки.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **Алмазная Бура Молот Бетонная Поверхность D150x3Тх45sx40Н:**

Продукт имя	Наружный диаметр		роликовый Количество	сегмент Количество	соединение
	дюйм	мм			
буш молоток Пластина	5	125	3	30	M14 M16 5/8' »- 11 42мм 47мм 50мм
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Вышеуказанная спецификация - только ссылка для клиентов. Другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

Алмазная Бура Молот Бетонная Поверхность D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

Ручной бетонный полировщик D150x3Tx45sx40H



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Свяжитесь с нами:

Fujian Nanan Boreway Machinery CO.,Ltd.

ДОБАВЬТЕ: Город Шуйту, Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай

Почтовый индекс: 362342

Тел: (+ 86) 595-86990206

Факс: (+ 86) 595-86990220

Электронная почта: boreway@boreway.com