Введение:

Смолы, шлифовальный барабан для D78 отверстие раковины * 53T * M14 являются для шлифования и полирования отверстий раковины на плите,

Kitchens т. д., что является наиболее эффективным способом шлифуют и полируют туго радиус.
Разработаны для удаления запасов на гранит мрамор избыток Камень точильный прочь.
Это Это самый быстрый способ удаления материала после вырезания отверстий раковины.
Они используются для очень агрессивная шлифовка приложения и удаление запасов на различных материалах включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, отделанным плиткой terazzo и многое другое.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и быстро фрезерные скорость.
2. Идеальный баланс с нулевой вибрации и стабильной работы.
3. Более плавное фрезерование без повреждения каменных края.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **Смолы, шлифовальный барабан для D78 отверстие раковины * 53T * M14**:

Номер кода	Диаметр	Грит №	Работа Метод	Сегмент Длина	Подключение
BW-ZTW-R01-01	25mm(1")	Грубый	Влажные или	20 мм	M14
BW-ZTW-R01-02	50mm(2")	Средний	сухие	35 мм	5/8"-11
BW-ZTW-R01-03	75mm(3")	Жесткий		45 мм	1/2 "G.
BW-ZTW-R01-04	100mm(4")				

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:

Смолы, шлифовальный барабан для D78 отверстие раковины * 53T * M14

Сопутствующие товары:

Смолы заполнены шлифовальный барабан абразивного колеса для известняка D75 * 45T * 5/8"-11