Введение:

45s алмазов втулка молоток ролик без поддержки блока Используется на ручных шлифовальных машинах или авто / полуавтоматическом куста забитых
машины для обработки поверхности куста забиваются личи на бетонный гранит, мрамор и другой каменной поверхности.
Поверхность обработки может быть очень однородным и кажется реальным и естественным. Ролики могут быть изменены
удобно, значительно сократить издержки производства.

Особенности:

1.**45s алмазов втулка молоток ролик без поддержки блока** для grinite имеет высокую эффективность шлифования и долгий срок службы.
2.Uniform, реальная и естественная поверхность обработки.
3.Much более низкие издержки производства по сравнению с традиционным методом обработки.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего **45s алмазов втулка молоток ролик без поддержки блока :**

Продукт имя	Наружный диаметр		роликовый Количество	сегмент Количество	подключение
	дюйм	мм			
буш молоток Пластина	5	125	3	30	M14 M16 5/8 '' - 11 42мм 47мм 50мм
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Выше спецификация просто ссылка на спецификации clients.Other можно заказать по клиентам.

Картина:

45s алмазов втулка молоток ролик без поддержки блока

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

150мм 3 ролики Камень Slab Поверхность Grinder, Бетон куст молоток для угловой шлифовальной машины

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com