Вступление:

Алюминиевые базы Fickerts предназначены для высокопроизводительных машин гранита и машин с головой.

ALumuminum Base Fickerts спекаются при высокой температуре.

Используется для обработки всех видов твердых материалов, таких как мрамор, гранит, Terrazzo.etc и улучшает точность,

Особенно подходит для полной автоматической производственной линии гранитной полировки, хорошей пристенности, сильной режущей способности,

Прочный и экономичный.

Используется на автоматических и полуавтоматических полировальных машинах.

Mainlu для полировки керамики.

Diamond Fickert включает в себя металлический фикульдер и алюминиевый фикер связи.

Особенность:

- 1. Хорошая эффективность полировки.
- 2. Никогда не используя жизнь.
- 3. Высочайшее качество.

Характеристики:

Являются нормальным спецификацией Алюминиевая основа Fickerts:

Длина	Высота	Нужен количество воды	Съемка	Водный канавку
130 мм	15 мм —16 мм	Большой	# 35/40, # 50, # 60, # 70	Без
140 мм	20 мм		# 80, # 100, # 120,	С или без
170 мм			# 140 # 170, # 200, # 230	С или без

Вышеуказанная спецификация просто ссылка на клиенты. Другое спецификация может быть заказана клиентами.

Есть больше продуктов, которые мы поставляем:



Связаться с нами:

Fujian Nanan functional Machinery Co.,Ltd.

- No.605 Huahui Centre, Shuueou Town 362342 Quanzhou, Fujian, China
- **Тел:** (+86) 595-86990206 / Факс: (+86) 595-86990220
- **Мобильный / WhatsApp / WECHAT:**(+ 86) 18650679939
- **⊗**Электронное письмо: boreway@boreway.com
- **Lyon Chang.**