

Введение:

Лазерная сварка сухой алмаз сверло по бетону подходит для сверления стенд машины, электрические ручные

бурильщики, чтобы высушить сверла бетона и других строительных материалов. LAser сварки Способ обработки доказывает

преимущества, как высокая эффективность и длительный срок службы.

Особенности:

- 1.Excellent скорость бурения с длительным сроком действия.
- 2.Ideal дизайн LAser сварки может предложить высокую эффективность сухого бурения.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей LAser сварки сухой алмаз сверло по бетону:

| Код № | Диаметр | Размер сегмента | Использование | Длина трубы | Технология сварки | Адаптер |
|--------------------|-------------------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| BW-DLCD-00 | 20мм (3/4 ") | 12x3x10 | Сухой | 100 мм или 85mm | Лазерная сварка | 5/8 "-11 M14 1/2 "Газ |
| | 22мм (7/8 ") | 12x3x10 | | | | |
| | 25 мм (1 ") | 12x3x10 | | | | |
| | 29 мм (1-1 / 8 ") | 12x3x10 | | | | |
| | 32 мм (1-1 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 35 (1-3 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 38 мм (1-1 / 2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 42mm (1-5 / 8 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 45 мм (1-3 / 4 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 50 / 51мм (2 ") | 16x3x10 | | | | |
| | 57 мм (2-1 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 60 мм (2-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 63 мм (2-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 70 мм (2-3 / 4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 76 мм (3 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 80mm (3-1 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 89 мм (3-1 / 2 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| | 102mm (4 ") | 22x3.5x10 | | | | |
| 110 мм (4-3 / 8 ") | 22x3.5x10 | | | | | |
| 127 мм (5 ") | 24x4x10 | | | | | |

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Изображение продукта:

Лазерная сварка сухой алмаз сверло по бетону



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd
www.boreway.com