

Введение:

Панель алмазные шлифовальные колодки мокрые приложить к покровителям с длительного соединений липучке используются для обработки природного камня в различных форме, а также для поддержания, ремонта и обновления декоративных камней. Он устанавливается на портативных шлифовальных станков или другого ручным управлением machines.Using от грубого песка для тонкой зернистости, наконец, полировка с быстрым скорости и получить хороший результат полировки.

Особенности:

1. Высокая эффективность полировки.
2. Долгий срок службы и стабильность работы.
3. Гладкая шлифовка и полировка поверхности глянцевый.
4. Использование грубой зернистости от тонкой зернистости, чтобы, 3 шага, 5 шагов и 7 шагов имеются.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей панели алмазов мокрый полировальника:

Наименование товара	Наружный диаметр	Грит No.	Цвет	Приложений
Панель Алмазный Влажные Полировальником	3 " 80 мм	Нормальная Грит: 50 # 100 # 200 # 400 #	Белый Серовато-белый Ярко зеленый Ярко-красный Красочный	Природный камень Искусственный камень Керамический Декоративные камни
	4 " 100 мм			
	5 " 125	800 # 1500 # 3000 #		
	6 " 150 мм			
	7 " 180	Шаг 3		
	9 " 200мм	Шаг 5		

Некоторые другие характеристики, также доступны.

Качество: Нормальное качество, хорошее качество, Премиум