

Введение:

Герметичный пол отверждения шлифовальные машины 12T-640 используется для пола grinding, грубый бетонный пол, выглаживании старым ремонтом пола эпоксидной смолы, запечатанный отверждения пола полировки, мрамор молотый maintenamce.

Особенность:

- 1.Using точной винтовой зуб колеса синхронизации, машина никогда не шумно и машина работает гораздо более гладко;
- 2.With ультра низкий центр тяжести, то машина более устойчива и сильно работать;
3. инновационный дизайн делает машину гораздо больше координировать свои действия с человеком, вы будете чувствовать себя расслабиться после долгого рабочего времени.

Спецификация:

Нормальная спецификация Запечатанные отверждения пол полировки машина 12T-640:

Модель	Выходная мощность	напряжение	Рабочая ширина	Frenquency Conveter	скорость вращения диска	количество дисков	Объем бака для воды	вес
Ед. изм	Kw	V	М.М.		RMP	T	L	Кг
12T-640A-1	9.5	380	640	/	0 ~ 1400	12	68	270
12T-640A-2	9.5	380	640	11	0 ~ 1800	12	68	280
12T-640A-3	9.5	Однофазный 220	640	11	0 ~ 1800	12	68	280

Выше нормальная спецификация для спецификации reference.Other можно заказать по клиентам.

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

Грубый бетонный пол приработки машина 12Т-580А, Мульти-функция пола шлифовальный станок 12Т-580А

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com