

Введение:

Сегмент бит алмаз палец для гранита, как правило, использовать после алмазного сверла, быстро удаляя пыль, алмаз раковина колесо.

Сегмент алмазный палец бит для гранита являются идеальными для быстрого удаления стружки, а также правящий до линии пила, которая предназначена сократить гранит, инженерии камень и мрамор, столешницы, кухонных столешниц и бассейны. Сегмент алмазный палец бит для гранита обычно устанавливаются на станках с ЧПУ или радиально, для шлифования отверстий, якорный и глухое отверстие.

Центр отверстия подачи воды в каждый бит.

Влажные использование только.

Особенность:

- 1.Faster Скорость и длится дольше,
2. Меньше шума и низкий Ампер

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики вопросы О Сегмент алмазный палец бит для гранита:

Диаметр	Диаметр (мм)	Длина сегмента	Сегмент Нет.
20мм (3/4 ")	1/2 газа (Наружная резьба)	40mm	4-6pcs
25 мм (1 ")		45mm	
30 мм (1-1 / 4 ")		50mm	
35 (1-3 / 8 ")		60mm	
40 мм (1-5 / 8 ")			
50 мм (2 ")			
60 мм (2-3 / 8 ")			

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Картина:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Подобный продукт:

[резак немного 22mm палец](#)



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com