

Описание товара:

Сварочный аппарат для пильного диска используется для сварки алмазного дискового пильного диска, является новым типом вспомогательного оборудования для сварки алмазных пил. Это машина имеет захват, пневматический выдвижной стол и другие высокоточные компоненты, что значительно улучшает точность и эффективность сварки, для защиты сегментов и основы прочности на сварку. По сравнению с аналогичной сварочной машиной с высоким уровнем автоматизации, точностью позиционирования, стабильностью и длительным сроком службы. Эта серия продуктов, использующих удобную конструкцию, может работать на машинах на общих основаниях. Кроме того, компактная структура сварочного аппарата, большая часть изнашиваемых частей можно приобрести в магазинах, не полагаясь на послепродажное обслуживание поставщиков.

Особенности:

- 1 * Диапазон диаметра сварки можно отрегулировать;
- 2 * Конструкция сварочной рамы компактна и надежна;
- 3 * Высокий уровень автоматизации, хорошая стабильность, длительный срок службы;
- 4 * Обеспечить сварочные алмазные сегменты и прочность матрицы;
- 5 * Автоматическое высокочастотное нагревание, охлаждение быстро, зажим сегмента плотно;
- 6 *. Большинство изнашиваемых деталей доступны во всех частях хозяйственного магазина, чтобы купить вашу собственную замену, удобную и быструю.

Все наши продукты были строго проверены перед выходом на рынок.

Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Детали:

Спецификация полуавтоматической сварочной стойки с алмазной дисковой пилой

параметры	Numercial	
	Φ240mm - 900 мм (макс. 1400 мм)	Φ240mm - 900 мм (макс. 2300 мм)
Диапазон сварки	Φ240mm - 900 мм (макс. 1400 мм)	Φ240mm - 900 мм (макс. 2300 мм)
вертикальность	≤ ± 0,3 мм	≤ ± 0,3 мм
параллелизм	≤ ± 0,3 мм	≤ ± 0,3 мм
Скорость сварки	4-20 PCS / Min	4-12 PCS / Min
Давление воздуха	0,3 - 0,6 МПа	0,3 - 0,6 МПа
Водяное давление	≥ 0,2 МПа	≥ 0,2 МПа
вольтаж	220 В 50 Гц	220 В 50 Гц
Мощность (от светодиода)	1.0W	1,0 Вт
Расход воды	1,5 - 2 м ³ / ч	1,5 - 2 м ³ / ч
Размеры машины	940 * 440 * 1440 мм	1030 * 550 * 1840 мм
Вес оборудования	85кг	160 кг
Размеры упаковки	L1600 * W520 * H550	L2000 * W680 * H700 мм
Вес упаковки (деревянный пакет)	115 кг	200кг

Связанный Pics

Полуавтоматический сварка Рамка для Круг ромб сегмент Модель HJ08 (Макс. Диапазон сварки Φ1400 мм)

boreway®



**Полуавтоматический сварка Рамка для Круг ромб сегмент Модель HJ165
(Макс. Диапазон сварки $\Phi 2300$ мм)**

boreway®



Инструмент коробка включены



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Примечание. Этот аппарат не включает высокочастотную сварочную машину, воздушный компрессор и водяной насос.

Совместимые продукты:

Высокочастотная индукция Отопительная машина три фазы 380V + 40KW



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Если вы хотите получить более подробную информацию о сварочных аппаратах, свяжитесь с нами.

Обратите внимание:

1. Перед покупкой, пожалуйста, укажите модель машины.
2. Please обеспечивают материал перед покупкой.
3. Другие спецификации могут быть настроены в соответствии с требованиями.

Упаковка & Перевозка:

Рама сальника с алмазным пыльным диском в деревянном исполнении.
Мы также можем упаковать сварочную стойку пыльного диска в соответствии с вашими требованиями.
Специальные спецификации должны быть согласованы для сроков доставки.



СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ