

Введение:

Тихая алмазов калибровки колеса установлены на фрезерном станке, линии машины для шлифования гранитные плиты, мраморная плита, плитка и другие поверхности материала, будет толщиной ручка, основа из нейлона, алюминия и других материалов, чтобы уменьшить шумовое загрязнение.

Особенности:

- 1. Тихая алмазов калибровки колеса с помощью нейлон, алюминий и другие материалы, чтобы уменьшить шумовое загрязнение
- 2. Тихая алмазов калибровки колеса имеет толстый высокой эффективности шлифования, форма, размер, точность и другие характеристики,
- 3. Этот алмаз калибровки колеса имеет хороший острый, длительный срок службы, высокую скорость для шлифования
- 4. У нас есть общий набор толстый круглый бриллиант и бриллиантами толщиной глушитель круглый двух продуктов

Спецификация:

Это вообще спецификация нашего молчаливого алмазов калибровочной колеса:

диаметр	Шлифовальные ширина колеса	Размер сегмента			Головные уборы	Отверстие
		длинный	широкий	высокая		
300мм	30мм 40мм 50мм	34.6mm	9мм	6.5mm	36	50мм 60мм
350		46.2mm			40	
400мм		57.7mm			45	
500мм					60	
600 мм					72	

Картина:

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com