

Описание

В **25кВт 380V высокой частоты индукционного нагрева машины для сварки** использует серии резонансный контур, резонансного выход низкого напряжения, высокая частота тока высокой частоты трансформатора; Эта высокая частота сварочного аппарата является наши новейшие продукты поколения, с использованием устройств питания MOSFET и наши новейшие поколения переменным потоком технологии управления, оборудование очень простую структуру, высокая надежность, низкие эксплуатационные расходы, удобства self обслуживания клиентов, в настоящее время является одним из наиболее широко используемых сварочных.

Особенности:

1. при одинаковых условиях, сохранение двойной электрической энергии, чем традиционные.
2. может использоваться в операциях конвейера, небольшой ext машина занимает небольшой счетчик топ, легко двигаться.
3. С перегрузки по току, перенапряжения, под водой, обрыв фазы, нагрузка дискомфорт государства, обеспечение более высокой надежности и долговечности.
4. применительно к работе с плохой средой, вы можете поместить основной компьютер в чистое пространство, снижение ставки ремонта узла, повисить надежность устройства.
5. дизайн с 100% нагрузкой, непрерывно 24 часа в сутки, может быть оснащен инфракрасной температуры измерения, регулирования температуры, улучшить качество Отопление и упрощение ручной работы.

Спецификация:

Нормальные спецификации **25кВт 380V высокой частоты индукционного нагрева машины для сварки** Мы поставляем:

Параметры	Численное		
	Однофазные 220В 50/60 Гц	Три фазы 380В, 50/60 Гц	Три фазы 380В
Входное напряжение			
Рабочее напряжение	220 V	340-430 V	380В
Мощность	20 КВТ	25 КВТ	30 КВТ
Из текущего	200-1050 A	200-1200 A	400-1500 A
Частота работы	30-100 КГц	30-80 КГц	30-80 КГц
Номинальная нагрузка	100%	100%	100%
Коэффициент мощности	≥95	≥95	≥95
Температура охлаждающей воды	≤ 40° С	≤ 40° С	≤ 40° С
Охлаждающей воды давление	0,06-0,12 МПа	0.06Мра-0.12Мра	0.06Мра-0.12Мра
Охлаждение полива потока	7.5 Л/мин	7.3 Л/мин	7.5 Л/мин
Основной узел размер и вес	620 мм * 290 мм * 500 мм 25 кг	560 * 220 * 590 мм 22 кг	600 * 255 * 540 мм 35 кг
Расширение размер и вес	Необязательный	Необязательный	450 * 255 * 390 мм 30 кг

Выше спецификации просто ссылку. Другие спецификации могут быть отсортированы по клиентам.

Фото:

25кВт 380V высокой частоты индукционного нагрева машины для сварки

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com