Введение:

45-мм алмазный станок с накатанной головкой Используется на ручных шлифовальных машинах или авто / полуавтоматическом втулке чеканный Машины для обработки кустов, забитых поверхности личи на бетонном граните, мраморе и другой поверхности камня.

Поверхность обработки может быть очень однородной и кажется реальной и естественной.

Валики могут быть изменены Удобно, значительно снизили издержки производства.

Особенности:

1. **F**Или grinite имеет высокую эффективность измельчения и долгий срок службы.
2.Униформа, реальная и естественная поверхность обработки.
3. Меньше затраты на производство по сравнению с традиционным методом обработки.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики наших **45-мм алмазный станок с накатанной головкой:**

Продукт имя	Наружный диаметр		роликовый Количество	сегмент Количество	соединение
	дюйм	мм			
буш молоток Пластина	5	125	3	30	M14 M16 5/8’ »- 11 42мм 47мм 50мм
	6	150	4	45	
			3	30	
	8	200	6	45	
			4	30	
	10	250	8	45	
			5	30	
	12	300	10	45	
			6	30	

Вышеуказанная спецификация - только ссылка для клиентов. Другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Картина:

45-мм алмазный станок с накатанной головкой

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Похожий продукт:

D125 * 3T * 30s * 5/8 "-11 Молоток алмазного буфера для гранита