

Введение:**D230x25x25mm-15.88mm Сегментированное Slient Grinidng Groove Wheel**

предназначены для толщины и калибровки поверхности гранита, мрамора и другой камень, также включающий счетчик. Сегмент на калибровочном колесе может удалить камень

неровной части быстро. Он может измельчить форму и толщину, что вы хотите быстро. Обычно используется в

машина для профилирования, машина для резки кромок, машина для резки моста.

Калибровочное колесо с ЧПУ, включая

два типа, нормальное калибровочное колесо и бесшумное калибровочное колесо.

Особенности:

1. Высокая эффективность и длительный срок службы.

Шум 2.Lower и окружающая среда содружественная.

3.Использование толщины и калибровки поверхности камня.

Характеристики:

Следующим является нормальный размер **D230x25x25mm-15.88mm Сегментированное Slient Grinidng Groove Wheel:**

Диаметр	Ширина	Размер сегмента			Номер сегмента	Внутренняя дыра
		длина	Ширина	Высота		
300мм	30мм	34.6mm	9мм	6.5mm	36	50мм
350мм	40мм	46.2mm			40	60мм
400мм	50мм	57.7mm			45	
500мм					60	
600мм					72	

Вышеуказанная спецификация - только ссылка для клиента. Другие спецификации могут быть заказаны клиентами.

Образ:**D230x25x25mm-15.88mm Сегментированное Slient Grinidng Groove Wheel**

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

boreway®



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Smilar Продукт:

Поставка 250-миллиметрового точечного колеса с ЧПУ



☐☐ ☐☐:

☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐

☐☐: ☐☐☐ ☐☐ ☐ ☐☐☐

☐☐: 362342

☐☐: (+ 86) 595-86990206

☐☐: (+ 86) 595-86990220

Skype: boreway02

Whatsapp: (+ 86) 18359335376

☐☐: Sherry_154

☐☐: boreway02@boreway.net