**Введение:**
**Алмаз палец бит CNC сверло для камня D25 * 60т * 1/2 "G** обычно используют после diamond core сверла,

Быстрое удаление пылираковина алмазные.

Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которые предназначены для резки гранита, инженерии

камень и мрамор, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов.

Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия.
Центр подачи отверстия воды в каждый бит.
Намочите только для использования.

**Особенность:**
1. быстрее скорость и длится дольше
2. меньше шума и низкой Ампера

**Технические характеристики:**
Ниже приведены нормальные спецификации о **Алмаз палец бит CNC сверло для камня D25 * 60т * 1/2" г:**

| Диаметр | Диаметр цилиндра (мм) | Длина сегмента | Сегмент № |
|---|---|---|---|
| 20 мм (3/4") | 1/2 газ (Наружная резьба) | 40 мм<br>45 мм<br>50 мм<br>60 мм | 4-6шт |
| 25 мм (1") | | | |
| 30 мм (1-1/4") | | | |
| 35 мм (1-3/8") | | | |
| 40 мм (1-5/8") | | | |
| 50 мм (2") | | | |
| 60 мм (2-3/8") | | | |

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

**Фото:**

**Алмаз палец бит CNC сверло для камня D25 * 60т * 1/2 "G**