

Введение:

Смола Заполненный CNC раковины Drum D25 * 45T * 1/2 "G находятся для шлифовки и полировки раковина отверстий на плите,

Kitchens и т.д., что является наиболее эффективным способом, чтобы шлифовать и полировать небольшой радиус. Быть разработаны для удаления стружки на гранитный мрамор измельчением излишки камня.

Это это самый быстрый способ, чтобы удалить материал после вырезания отверстий раковины.

Они используются для очень агрессивная шлифовка Приложения и вывоз товара на складе сортовых материалов включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, Terazzo и многое другое.

Особенности:

1. Высокая эффективность, длительный срок службы и высокую скорость фрезерования.
2. Идеальный баланс с нулевой вибрации и стабильной работы.
3. Гладкая фрезерование без камня края повреждения.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашего **Смола Заполненный CNC раковины Drum D25 * 45T * 1/2 "G**:

Код №	Диаметр	Grit No.	За работой метод	сегмент длина	подключение
BW-ZTW-R01-01	25 мм (1 ")	Грубый	Влажной или сухой	20мм	M14
BW-ZTW-R01-02	50 мм (2 ")	средний		35мм	5/8 "-11
BW-ZTW-R01-03	75мм (3 ")	Жесткий		45мм	1/2 "G
BW-ZTW-R01-04	100 мм (4 ")				

Вышеуказанные спецификации для справки, другие спецификации могут быть заказаны клиентами,

Картина:

Смола Заполненный CNC раковины Drum D25 * 45T * 1/2 "G