Введение:
Сегмент алмазный палец сверло для сляба D20 * 50T * M14 обычно используют после diamond core сверла,

Быстрое удаление пылираковина алмазные.

Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которые предназначены для резки гранита, инженерии

камень и мрамор, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов.

Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия.
Центр подачи отверстия воды в каждый бит.
Намочите только для использования.

Особенность:
1. быстрее скорость и длится дольше
2. меньше шума и низкой Ампера

Технические характеристики:
Ниже приведены нормальные спецификации о **Сегмент алмазный палец сверло для сляба D20 * 50T * M14** :

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент №
20 мм (3/4")	1/2 газ (Наружная резьба) M14 5/8"-11	40 мм 45 мм 50 мм 60 мм	4-6шт
25 мм (1")			
30 мм (1-1/4")			
35 мм (1-3/8")			
40 мм (1-5/8")			
50 мм (2")			
60 мм (2-3/8")			

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Сегмент алмазный палец сверло для сляба D20 * 50T * M14

Сопутствующие товары:

Хвостовик алмаз палец фрезерный бит с дном прочности для каменных D20 * 40т * 12б

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com