

Введение:

Сегментированные шар формы палец Филюря резец для гранита D40 * 35т обычно используют после diamond core сверла, Быстрое удаление пылираковина алмазные.

Они идеально подходят для быстрого штока удаления, а также truing вверх по линии пилы, которые предназначены для резки гранита, инженерии камень и мрамор, столешницы, столешницы для кухни и бассейнов.

Обычно устанавливается на CNC или Радиальный/консольный торцовочный Станки для шлифования отверстий, якорь и глухого отверстия.

Центр подачи отверстия воды в каждый бит.

Намочите только для использования.

Особенность:

1. быстрее скорость и длится дольше
2. меньше шума и низкой Ампера

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации о **Сегментированные шар формы палец Филюря резец для гранита D40 * 35т** :

Диаметр	Диаметр цилиндра (мм)	Длина сегмента	Сегмент №
20 мм (3/4")	1/2 газ	40 мм	4-6шт
25 мм (1")	(Наружная резьба)	45 мм	
	M14	50 мм	
30 мм (1-1/4")	5/8"-11	60 мм	
35 мм (1-3/8")			
40 мм (1-5/8")			
50 мм (2")			
60 мм (2-3/8")			

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Сегментированные шар формы палец Филюря резец для гранита D40 * 35т



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Сопутствующие товары:

CNC сегментированный Алмазный палец биты для каменных D25 * 50T * 1/2 "G



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com

Связаться с нами:

Фуцзянь Напан Boreway машины Лтд

Add: Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

POST-код: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206

ФАКС: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net