

Введение:

Т формы выпуклой алмазной резки пилы с фланцем D125 * M14 Диаметр от 4"-7» для резки кругов или изогнутые линии на плите, счетчик top и др.

Защита на обоих из «сторона представила быстрее резки на виды жестких, средний жесткий, мягкий камень как гранит, мрамор, песчаник, limeston Эст.

Особенность:

1. универсальный сухой или мокрой резки лезвия.
2. уникальный дизайн сегментов позволяет идеально мусора, улучшения охлаждения и защиты стали Core и обеспечивают чрезвычайно быстрой резки.
3. Быстрая и гладкой резки, высокая производительность/цена.

Технические характеристики:

Ниже приведены нормальные спецификации о **Т формы выпуклой алмазной резки пилы с фланцем D125 * M14** :

Нет кода	Диаметр	Диаметр цилиндра	Высота сегмента
BW-CSB-02-01	105mm(4")	20 мм 22.23mm(7/8")	8 мм
BW-CSB-02-02	125mm(5")	20 мм 22.23mm(7/8")	8 мм
BW-CSB-02-03	150mm(6")	20 мм 22.23mm(7/8")	8 мм
BW-CSB-02-04	180mm(7")	20 мм 22.23mm(7/8")	8 мм

Вышеуказанные характеристики приведены для справки, другие спецификации можно заказать по клиентам.

Фото:

Т формы выпуклой алмазной резки пилы с фланцем D125 * M14



Связаться с нами:

Фуцзянь Nanan Boreway машины Лтд

Add: Shuitou город, Цюаньчжоу, провинция Фуцзянь, Китай

POST-код: 362342

ТЕЛ: (+86) 595-86990206

ФАКС: (+86) 595-86990220

Skype:

WhatsApp: (+86) 18359335376

Wechat: Sherry_154

Электронная почта: boreway02@boreway.net