

Введение:

Turbo сегменты для камня алмазных сверл подходят для гладких и быстро видов буровых гранита и многих других твердого камня. Под же условиях облигаций, скорость бурения этой турбо сегментов гораздо быстрее, чем обычные плоские сегменты, и все время скорость бурения же.

Особенности:

Сегмент 1.Turbo обеспечивают более высокую эффективность бурения.

2.Wet или сухое бурение.

3.Long продолжительность жизни и стабильность работы.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей турбо сегменте камень алмазного сверла:

Наименование товара	Диаметр	Сегмент Ширина	Сегмент Нет.	Приложений
Turbo Сегмент для Камень Diamond Core Сверло	1.25 "(32 мм)	16x3.0x10	4	Гранит
	1.38 "(35 мм)	16x3.0x10	4	
	1.50 "(38 мм)	16x3.0x10	5	Другое твердый камень
	1.63 "(42 мм)	16x3.0x10	5	
	1.75 "(45 мм)	16x3.0x10	6	
	1.88 "(48 мм)	16x3.0x10	6	
	2 "(52 мм)	16x3.0x10	7	
	2.25 "(57 мм)	24x3.5x11	5	
	2.50 "(63 мм)	24x3.5x11	6	
	2.75 "(70 мм)	24x3.5x11	7	
	3 "(76 мм)	24x3.5x11	8	
	3.25 "(82 мм)	24x3.5x11	9	
	3.50 "(89 мм)	24x3.5x11	10	
	4 "(102 мм)	24x3.5x11	10	
	4.25 "(108 мм)	24x3.5x11	11	
	4.50 "(114 мм)	24x3.5x11	11	
	4.75 "(120 мм)	24x3.5x11	11	
5 "(127 мм)	24x3.5x11	11		

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.