

Введение:

Алмаз Сруды дручек бего с Тсегменты URBO и трубы алмазов вакуум паяных производятся cilver весСварка. Это могут быть пригодны для бурения стэнд машин или электрических ручных буровиков или ЧПУ machine. Ве сухой, используемых для гранит

или жесткий камень, распространенные виды бы небольшие проекты, такие как бурение из отверстия раковины для кранов или небольших отверстий на плитах.

Это может быть сухим или влажным использовать, но этот тип сверло специально предназначены для сухой использования.

Особенности:

1. Предназначен для сверления отверстий.
2. Обеспечить быструю скорость бурения, чем обычные сверла.
3. Хорошо стабильной и долгий срок службы.

Спецификация:

Ниже нормальный размер нашей турбо сегмент вакуумный паяных сверла:

Код №	Диаметр	Размер сегмента	Использование	Длина трубы	Технология сварки	Адаптер
CD-DDB-S07	29 мм (1-1 / 8 ")	16x2.5x10	Влажный или	4 " (100 мм)	Серебро Сварка или	5/8 "-11 M14
	32 мм (1-1 / 4 ")	16x3x10				
	35 (1-3 / 8 ")	16x3x10	Сухой		Лазерная сварка	1/2 газа
	38 мм (1-1 / 2 ")	16x3x10				
	42mm (1-5 / 8 ")	16x3x10				
	45 мм (1-3 / 4 ")	16x3x10				
	50 / 51мм (2 ")	16x3x10				
	57 мм (2-1 / 4 ")	22x3.5x10				
	60 мм (2-3 / 8 ")	22x3.5x10				
	63 мм (2-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	70 мм (2-3 / 4 ")	22x3.5x10				
	76 мм (3 ")	22x3.5x10				
	80mm (3-1 / 8 ")	22x3.5x10				
	89 мм (3-1 / 2 ")	22x3.5x10				
	102mm (4 ")	22x3.5x10				
	110 мм (4-3 / 8 ")	22x3.5x10				
127 мм (5 ")	24x4x10					

Выше спецификация только ссылки на спецификации customer. Other можно заказать клиентами.

Есть больше продуктов мы поставляем:



Boreway Machinery Co., Ltd.
www.diamondtools.top
www.boreway.com