Введение:
Алмазные шлифовальные площадка для Реди блокировки Держатель-2 Бар сегмента, как правило, используется на шлифовальные машины для удаления
эпоксидных, клей, краски и другие unevencoating из бетона, терраццо и каменный пол. Сегменты форма Двухместный бар
с мягкой, средней, тяжелой или облигации, разработанный специально для различных конкретных восстановление этаж профессиональный и
быстрое удаление других материалов.

Особенности:
1. Высокая эффективность агрессивным и для различных бетонных полов.
2. Стабильная производительность и долгий срок службы.

Характеристики:
Ниже приведены нормальные характеристики трапецию алмазной бетонный пол шлифовальные блок:

Наименование товара	Сегмент Материал	Сегмент Размер	Сегмент Нет.	Нормальная Грит	Приложения	База Спецификация
Алмазные шлифовальные колодки для Реди Блокировка Держатель-2 Бар сегмента	Алмаз	40 * 10 * 10 мм	2	# 6, # 16, # 25, # 30, # 40, # 50, # 60, # 80, # 100, # 120, # 150, # 170, # 200	Бетон Терраццо Каменный пол	Стандартный Реди-Lock держатель алмазный диск

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.