Введение:

Вакуумные паяных алмазного строительство основных сверла подходят для сверления железобетона вылечить с жесткого до мягкого агрегатов, свежий бетон или абразивного материала. Способ обработки вакуумной пайки доказывает преимущества, как низкая стоимость, высокая эффективность и длительный срок службы.

Особенности:

1.Excellent скорость резания с длительным сроком сравнению с гальванических них.

2.Ideal бетона и других строительных материалов.

3.Could быть влажной или сухой используется при охлаждении слотов дизайн для более легкого удаления сердцевины, чем застрять.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей вакуумной пайки строительство алмазного сверла:

Наименование товара	Диаметр	Полезная длина	Сегмент Высота	Адаптер	Приложений
Вакуум Паяные Строительство Алмаз Ядро Сверло	6,3 (1/4 '')	35/50/60	8-10	Хвостовик 5/8 "-11 M14 1/2 газа	Гранит Мрамор Искусственный камень Кварц
	9,5 (3/8 '')				
	12,7 (1/2 '')				
	15.9mm (5/8 '')				
	19.0mm (3/4 '')				
	25,0 мм (1 '')				
	29 мм (1-1 / 8 ")				
	32 мм (1-1 / 4 ")				
	35 (1-3 / 8 ")				
	38 мм (1-1 / 2 ")				
	42mm (1-5 / 8 ")				
	45 мм (1-3 / 4 ")				
	50 / 51мм (2 ")				
	57 мм (2-1 / 4 ")				
	60 мм (2-3 / 8 ")				
	63 мм (2-1 / 2 ")				
	70 мм (2-3 / 4 ")				
	76 мм (3 ")				
	80mm (3-1 / 8 "				
	89 мм (3-1 / 2 ")				
	102mm (4 ")				
	110 мм (4-3 / 8 ")				
	127 мм (5 ")				

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.