Введение:

Вакуумные паяных алмазные сверла подходят для сверления стенд машины, электрические ручные буровиков или станков с ЧПУ для сухого бурения гранита и других строительных материалов. Способ обработки вакуумной пайки доказывает преимущества, как низкая стоимость, высокая эффективность и длительный срок службы.

Особенности:

1.Excellent скорость резания с длительным сроком сравнению с гальванических них.

2.Ideal из мрамора и известняка бурения, может выполнять на граните, керамической плитки, фарфора, бетона и других строительных материалов.

3.Could быть использованы влажной или сухой при охлаждении слотов дизайн для более легкого удаления сердцевины, чем застрять.

4.Could быть использован на большинстве из стендов машин, электрических буровиков или станков с ЧПУ.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей вакуумной пайки основной алмазный сверла:

Наименование товара	Диаметр	Полезная длина	Сегмент Высота	Адаптер	Приложений

Вакуум Паяные Алмаз Ядро Сверло	6,3 (1/4 '') 9,5 (3/8 '') 12,7 (1/2 '') 15.9mm (5/8 '') 19.0mm (3/4 '') 25,0 мм (1 '') 29 мм (1-1 / 8 ") 32 мм (1-1 / 4 ") 35 (1-3 / 8 ") 38 мм (1-1 / 2 ") 42mm (1-5 / 8 ") 45 мм (1-3 / 4 ") 50 / 51мм (2 ") 57 мм (2-1 / 4 ") 60 мм (2-3 / 8 ") 63 мм (2-1 / 2 ") 70 мм (2-3 / 4 ") 76 мм (3 ") 80mm (3-1 / 8 " 89 мм (3-1 / 2 ") 102mm (4 ") 110 мм (4-3 / 8 ") 127 мм (5 ")	35/50/60	8-10	Хвостовик 5/8 "-11 M14 1/2 газа	Гранит Мрамор Искусственный камень Кварц

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: нормальное, хорошее качество, Премиум.