Введение:

Zero Tolerance шлифовальные круги(металл облигаций) 1 "(25мм) до 4" (100 мм) для шлифования и полирования раковина отверстий на плите,

кухни, столешницы и т.д., что является наиболее эффективным способом, чтобы размолоть и полировать небольшой радиус.

Zero Tolerance шлифовальные круги предназначены для удаления стружки на гранитном мраморе шлифования излишки камня. Эти раковины

Колеса самый быстрый способ, чтобы удалить материал после вырезания отверстия раковины. Они используются для очень агрессивных приложений шлифовальных

и удаление на складе эстрадных материалов, включая гранит, бетон, известняк, мрамор, блок, Terazzo и более.

Особенности:

Эффективность 1.High, долгий срок службы и быстрая скорость фрезерования.

2.Perfect баланс с нулевым вибрации и стабильной работы.

3.Smoother фрезерный без повреждения камня края.

Характеристики:

Ниже приведены нормальные характеристики нашей нулевой терпимости шлифовального круга с поставщиком:

Код №	Диаметр	Грит No.	Рабочая Метод	Сегмент Длина	Подключение
BW-ZTW-M00-01	25 мм (1 ")	Грубый средний Жесткий	Влажной или сухой	20мм 35 45mm	M14 5/8 "-11 1/2 "G
BW-ZTW-M00-02	50 мм (2 ")				
BW-ZTW-M00-03	75 мм (3 ")				
BW-ZTW-M00-04	100 мм (4 ")				

Приведенные выше характеристики служат, другие характеристики могут быть заказаны клиентами.

Качество: Premium.

Rв приподнятом настроении Pictures:

Ниже приводится нулевой терпимости колеса несколько распространенных форм:

Сегментированные Zero Tolerance шлифовального круга:

Непрерывная Zero Tolerance шлифовального круга:

Смола Заполненные Zero Tolerance шлифовального круга:

Vacumm спаяны нулевой терпимости шлифовального круга:

Смола Бонд Алмазный барабан колеса:

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com

boreway®

Boreway Machinery Co., Ltd.
www.boreway.com